

HA**Klimageräte****Merkmale**

- Zwei getrennte Luftzirkulationssysteme zum Schutz des Systems vor Beschädigungen durch Staub oder anderer Partikel.
- Schutz der Steuerungen vor Überhitzung.
- Kompressorgesteuerter Aufbau zur Temperaturregulierung und Luftentfeuchtung.
- Verlängert die Lebensdauer der Bauteile.

**Spezifikation**

Artikel / Modell		HA-35A	HA-50A	HA-100A	HA-120A	HA-160A	HA-200A	HA-260A	HA-400A	HA-600A	HA-750A	HA-900A
	W 50 Hz	200	300	350	480	580	760	960	1460	1930	2930	4000
Anschlussspannung		1x 200 - 230V 50/60Hz						1x 200 - 230V oder 3x 220V oder 3x 380 - 415V 50/60Hz				
Max. Umgebungs- temperatur	Standard	40°C										
	Tropische Ausführung	50°C										
Abmessungen (B-T-H mm)	Standard	170x193x500	280x185x550	360x250x595		250x270x935		475x215x1085		550x262x1085		-
	Tropische Ausführung	-	-	-	360x280x695	250x290x935		400x317x1285		400x295x1535	450x325x1535	485x380x1520
Gewicht (kg) ca.	Standard	15	30	31		34		56		70		-
	Tropische Ausführung	-		36		36		68		77	84	90
Geräuschpegel		< 70 dB(A)										

1. Die oben genannte Kühlkapazität basiert auf einer Umgebungstemperatur von 35° C und einer Lufttemperatur von 35° C im Schaltschrank.
2. Kühler mit unterschiedlichen Anschlussspannungen auf Anfrage erhältlich.