

HPW/HPC

Luft Wärmetauscher

Eigenschaften

- Exzellente Kühlleistung unter Ausnutzung hoher Wärmeleitfähigkeit.
- Innenliegende Bauart, um die Isolierung zwischen Innen- und Außenluft zu erzielen.
- Leichte Instandhaltung und Wartung.



Spezifikation

Artikel / Modell		HPC-15A		HPC-25A		HPC-35A		HPC-50A		HPC-70A		HPC-100A	
Wärmeabgabe W/K		15		25		35		50		70		100	
Lüfter	Anzahl	1x2		1x2		1x2		2x2		2x2		2x2	
	Spannung (V)	110	220	110	220	110	220	110	220	110	220	110	220
	Leistung (W)	35x2	35x2	35x2	35x2	35x2	35x2	35x4	35x4	35x4	35x4	35x4	35x4
	Stromstärke (A)	0.43	0.29	0.43	0.29	0.43	0.29	0.43	0.29	0.43	0.29	0.43	0.29
Abmessungen (BxTxH mm)		260x165x382		305x175x382		305x200x412		414x200x412		441x200x472		565x525x492	

Spezifikation

Artikel / Modell		HPW-05A		HPW-10A		HPW-15A		HPW-25A		HPW-35A		HPW-50A		HPW-70A		HPW-100A	
Wärmeabgabe W/K		5		10		15		25		35		50		70		100	
Lüfter	Anzahl	1x2		1x2		1x2		1x2		1x2		2x2		2x2		2x2	
	Spannung (V)	110	220	110	220	110	220	110	220	110	220	110	220	110	220	110	220
	Leistung (W)	20x2	20x2	20x2	20x2	35x2	35x2	35x2	35x2	35x2	35x2	35x4	35x4	35x4	35x4	35x4	35x4
	Stromstärke (A)	0.21	0.129	0.21	0.125	0.43	0.29	0.43	0.29	0.43	0.29	0.43	0.29	0.43	0.29	0.43	0.29
Abmessungen (BxTxH mm)		250x72x480		250x72x580		250x80x780		295x90x780		295x90x860		414x90x940		440x120x970		565x120x100	